PERGO
ORIGINAL LAMINATE

living Expression
Wide Long Plank

Pergo laminat Living Expression – Wide Long Plank – Sensation har følgende specifikationer:

- Laminatgulvbeklædningen består af paneler på 2050 x 240 x 9,5 mm med 4 fasede kanter.
- Den pressede affasning har samme egenskaber som den øverste flade: slidstærk, antistatisk samt modstandsdygtig over for UV og kemikalier.
- De fasede kanter har samme farve, struktur og form som mønsteret. Hvert panel har en usynlig hydroseal-belægning på feren og falsen til at gøre Wide Long Plank Sensation vandafvisende. I kombination med den vandtætte og fleksible Pergo Aqua Sealant til tætning af omkredsens mellemrumssamlinger skaber du et vandafvisende laminatgulv.
- Gulvbeklædningen skal indeholde en træfiberplade med høj tæthed (HDF) som støtte (som defineret i EN 316). Det øverste flerlagslaminat består af et dekorativt melaminbaseret lag, som beskyttes på oversiden af gennemsigtige lag til beskyttelse mod slid og ridser. Bagsidelaget er også et melaminlag.
- Laminatgulvbeklædningen er PEFC-certificeret, EU Ecolabel og desuden certificeret med det nordiske miljømærke Svanen. EPD'er kan fås efter anmodning.
- Laminatgulvbeklædningen har permanente anti-statiske egenskaber (≤2 kV) i henhold til EN 14041.
- Skridsikkerheden er som minimum klasse DS i henhold til EN 13893.

  I henhold til DIN 51130 er skridsikkerheden for de forskellige strukturer:

L0234-03568	/
L0234-03570	R9
L0234-03571	R9
L0234-03589	R9
L0234-03590	R9
L0234-03862	R10
L0234-03863	R10
L0234-03864	R10
L0234-03865	/
L0234-03870	R10

- Gulvpanelerne har formaldehyd-emission klasse E1, hvilket betyder < 0,1 ppm. Vi garanterer en emission på 0,01 ppm (10 gange lavere).

  Gulvmaterialet er klasse A+ (meget lav VOC-emission) til indendørs luftkvalitet.
- Laminatgulvbeklædningen er i henhold til EN 13329, med CE-mærke i henhold til EN 14041.
- Brandmodstandsklassen for laminatgulvbeklædningen, inklusive underlag som foreskrevet af fabrikanten, er Cfl-s1 i henhold til EN 13501-1.
- Laminatgulvbeklædningen svarer som et minimum til klasse 32 i henhold til EN 13329. Klasse 32 er egnet til moderat kommerciel brug som defineret i EN 13329.
- De tekniske specifikationer for modstand mod udvidelse, slid, slag, ridser, bløde stolehjul (type W), pletter og cigaretgløder samt lysægthed skal mindst opfylde kravene i EN 13329. Gulvets slidklasse er AC4, slagfastheden er IC2, og fugtudvidelsen er ≤ 12 %.

  Laminatgulvets termiske modstand er 0,061m²K/W.
- Laminatgulvet skal have en indbygget teknologi, som i vidt omfang øger modstanden mod mikroridser. Denne egenskab gør det muligt at bevare et nyt udseende og gøre det let at vedligeholde i en længere periode.
- Panelerne skal monteres UDEN lim med en mekanisk samling, der gør det muligt at vinkle panelerne eller indsætte dem vandret i længderetningen. Panelerne skal tillade løftning og genmontering et begrænset antal gange uden tab af kvalitet.
- Underlaget vil være en alt-i-én-løsning til akustisk forbedring og dampbeskyttelse fra undergulvet.
- Mellemrum vil blive dækket af væglister eller 5-1-lister med matchende mønster.
- Mønstrene kan vælges fra kollektionen Living Expression, Wide Long Plank Sensation.

Kontakt: technical.services@unilin.com