Åland

Pergo parquet Åland, har følgende specifikationer:



- Parketgulvbeklædningen består af paneler på 2200 x 190 x 13 mm.
- Gulvbeklædningen skal indeholde en 7,8 mm kerneplade af gran eller fyr som støtte. Det øverste lag består af Eg eller ask. Det øverste lag er 2,5mm tykt med en finish af mat eller satinlak. Finishlaget indeholder 7 lag UV-hærdet vandbaseret lak.
- Bagsidelaget er også et trælag.
- Parketgulvbeklædningen er PEFC-certificeret og desuden certificeret med det nordiske miljømærke Svanen. EPD'er kan fås efter anmodning.
- Glathed er som minimum klasse USRV 50-52 i henhold til CEN/TS 15676.
- Gulvpanelerne har formaldehyd-emission klasse E1. Gulvmaterialet er klasse A+ (meget lav VOC-emission) til indendørs luftkvalitet. Parketgulvbeklædning med CE-mærke i henhold til EN 14342:2008.
- Brandmodstandsklassen for parketgulvbeklædningen, inklusive underlag som foreskrevet af fabrikanten, er D_{fl}-s1 i henhold til EN 13501-1.
- Parketgulvbeklædningen skal som minimum svare til en faldende sandtest med en score på 500-1700 i henhold til SIS 923509.
- Parketgulvbeklædningen skal være omfattet af en 25 garanti til brug i boligmiljøer.
- Parketgulvets termiske modstand er 0,14 m^2K/W.
- Panelerne skal monteres flydende eller limes fast med en mekanisk samling, der gør det muligt at vinkle panelerne eller indsætte dem vandret i længderetningen. På den korte side kan panelerne monteres på tre måder: nedfoldning, indgreb og drejning. Panelerne skal tillade løftning og genmontering et begrænset antal gange uden tab af kvalitet.
- Mellemrum vil blive dækket af væglister eller profiler med matchende mønster.
- Mønstre kan vælges i kollektionen Bornholm.

Kontakt: technicalservicespergo@unilin.com