

Pergo-laminat public Extreme, plank har følgende specifikationer:

- Laminatgulvbeklædningen består af paneler på 1200 x 123,4 x 9 mm med 2,4 fasede kanter. De fasede kanters farve er tilpasset til mønsterets farve.
- Laminatgulvbeklædningen har permanente anti-statiske egenskaber (≤ 2 kV) i henhold til EN 1815.
- Glathed er som minimum klasse DS i henhold til EN 13893.
- Gulvpanelerne har formaldehyd-emissionsklasse E1 med en maksimal emission på 0,020 ppm. Gulvmaterialet er klasse A+ (meget lav VOC-emission) til indendørs luftkvalitet. Laminatgulvbeklædning i henhold til EN 13329, med CE-mærke i henhold til EN 14041.
- Brandmodstandsklassen for laminatgulvbeklædningen, inklusive underlag som foreskrevet af fabrikanten, er Bfl-s1 i henhold til EN ISO 9239-1.
- Laminatgulvbeklædningen skal som et minimum svare til klasse 34 i henhold til EN 13329. Klasse 34 er egnet til Meget høj kommerciel brug som defineret i EN 13329.
- De tekniske specifikationer for modstand mod udvidelse, slid, slag, ridser, hårde stolehjul (type H), pletter og cigaretgløder samt lysægthed skal mindst opfylde kravene i EN 13329. Gulvets slidklasse er AC6, slagfastheden er IC4, og fugtudvidelsen er ≤ 8 %
- Laminatgulvet skal have en indbygget teknologi, som i vidt omfang øger modstanden mod mikroridser. Denne egenskab gør det muligt at bevare et nyt udseende og gøre det let at vedligeholde i en længere periode.
- Laminatgulvbeklædningen er PEFC-certificeret og desuden certificeret med det nordiske miljømærke Svanen. EPD'er kan fås efter anmodning.
- Panelerne skal monteres UDEN lim med en mekanisk samling, der gør det muligt at vinkle panelerne eller indsætte dem vandret i længderetningen. Panelerne skal tillade løftning og genmontering et begrænset antal gange uden tab af kvalitet.
- Underlaget vil være en alt-i-én-løsning til akustisk forbedring og dampbeskyttelse fra undergulvet.
- Mellemrum vil blive dækket af væglistre eller profiler med matchende mønster.
- Mønstre kan vælges i kollektionen public Extreme, plank.