

Beskrivelse:

- Foldet skum af høj kvalitet
- Reducerer trinlyd og udsendte gålyde (trommelyd)
- Velegnet til installering under klik-gulve
- Nem at installere

**Egenskaber:**

Egenskaber	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Extruderet Polystyren Skum (XPS)
Form		Sammensatte "Gulvplankestørrelse"-plader
Trinlydreduktion til laminater uden fast underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Gålydreduktion	IHD site W431/DIN 45 631	15%
Termisk modstand (R-værdi)	ISO 12667	0,0886 m ² K/W
Kompressionsstyrke (0,5 mm deformation)	EN 16354	90 kPa
Absorbering af gulvets uregelmæssigheder		≤ 2 mm
Tæthed		35 kg/m ³

Demografi:

Produkt	Længde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antal m ²	Vægt kg
SmartUnderlay	15	1	3	15	1,5

Monteringsvejledning:

Gulvet skal være rent, tørt og fladt.

Rul den første strimmel ud på undergulvet og skær det i den relevante størrelse med en kniv. Læg den anden strimmel kant til kant mod den første (intet overlap).

Fortsæt, til hele området er dækket

! Hvis du skal montere underlaget på et eksisterede vinyl/ PVC gulv , skal der først lægges en PE- folie (plastfolie)



Bemærk venligst: Specifikationer i dette sikkerhedsdatablad kan blive ændret uden varsel!