

Beskrivelse

- Kompakt underlagsskum
- Reducerer lydpåvirkninger
- Kan bruge sammen med gulvvarme
- Velegnet til montering under klikgulve

**Specifikationer**

Egenskab	Testmetode	Typisk resultat
Materiale		Ekstruderet polyethylenskum (XPE)
Facon		Rulle
Reduktion af lydpåvirkning for laminatgulve uden påhæftet underlag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Termisk modstand (R-værdi)	ISO 12667	0,059 m ² K/W
Kompressionsstyrke(0,5 mm deformering)	EN 16354	30 kPa (2,5 ton/m ²)
Kompressionskrybning	EN 16354	2 kPa
Kompensation for ujævnheder		≤ 1 mm
Brandsikringskategori		E _{fl}

Dimensioner

Produkt	Længde m	Bredde m	Tykkelse mm	Antal m ²	Vægt kg
Underlagsskum	15,96	0,94	2	15	1

Montage

Gulvet skal være rent, tørt og jævnt.

Rul den første bane ud på undergulvet, og klip den til i den ønskede størrelse med en saks. Læg den næste bane, så kanten ligger langs med kanten af banen ved siden (ingen overlappning).

Forsegl underlaget på den lange side med limstriben. Fastgør den korte side af banerne med fugtbestandig tape.

Gør dette, efterhånden som lægningen af gulvet skrider frem.

