

Professional Soundbloc

Beskrivelse:

- PE skumunderlag af høj kvalitet.
- Reducerer trinlyd og reflekterede gålyde til et minimum.
- Velegnet til installation under laminat og parket klik-gulve.
- Nemt at installere



Egenskaber:

Egenskaber	Typisk resultat	Testmetode
Produktkode	PGUDLPS15 / PGUDLPS50	
Farve	Grå / kulfarvet	
Materiale	Polyethen	
Form	Ruller på 15 eller 50m ²	
Tykkelse	2mm	EN 823
længde	15789 / 52632 mm	EN 822
bredde	950mm	EN 822
Kompressionsstyrke (Ved 0,5mm deformation)	140kPa (14,3 ton/m ²)	EN 826
Brandsikkerhedsklassifikation	E _{fl}	EN 13501-1
Varmeledningsmodstand	0.053 m ² °K/W	DIN 4108
Bøjningstemperatur med vægt	<70 °C	
Trinlydisolering	$\Delta L_w = 20\text{dB}$	ISO 140-8
Gålydreduktion	-30 %	IHD 431
Sd-Værdi	> 75m	DIN 52615

Monteringsvejledning:

1. Læg underlaget i rækker med Damp Proof Membrane (siden uden det prægede Pergo® logo) på oversiden, parallelt med Pergo® gulvets lægningsretning.
2. I første række lægges Damp Proof Membrane flappen op mod væggen. Derefter kan DPM skæres af, så der kun er 2 cm tilbage.
3. Installer den følgende række ved siden af den første. Fjern klæbestrimlen og fold DPM flappen fra den anden række tilbage.
4. Sørg for, at underlaget sidder tæt sammen (der må ikke være mellemrum) og at DPM sidder helt fast mod væggen.
5. Ved sammensætning af ruller på den korte side benyttes fugtbeskyttet tape.

