

## Pergo Vinyl Underlay

### Beskrivelse:

- Underlag af høj kvalitet med klæbende overflade.
- Reducerer trinlyde til et minimum.
- Velegnet til installation under klik-vinylgulve
- Nem installation
- Velegnet til gulvvarme/afkøling.



### Egenskaber:

Produktkode	PGVUDLB15	
Farve	Grå/hvide	
Form	Sammensatte plader i "Gulvplankestørrelse".	
Tykkelse	1 mm	EN 823
Længde	12500 mm	EN 822
Bredde	1200 mm	EN 822
Kompressionsstyrke	500 kPa	EN 826
Brandsikkerhedsklassifikation	E <sub>fl</sub>	EN 13501 – 1
Varmeledningsmodstand	0,03 m <sup>2</sup> ° K/W	DIN 4108
Bøjningstemperatur under belastning	<70° C	ISO 140-8
Trinlydisolering	ΔLw = 16dB	IHD 431
Gålydreduktion	-10%	

### Monteringsvejledning:

1. Fold underlaget ud på undergulvet. Læg underlagsstrimlerne parallelt med lægningsretningen på dit Pergo® gulv med Pergo® logoet på oversiden. Gør det samme strimmel efter strimmel, efterhånden som gulvet lægges.
3. Installer den følgende række ved siden af den første. Forsegl leddene mellem underlaget med fugtbeskyttet tape for at holde underlaget på plads.
4. Sørg for, at underlaget sidder tæt sammen (der må ikke være mellemrum) og at DPM sidder helt fast.

